


不具合品と値引き基準について

弊社取り扱いの【クロロブレンゴム】は原則的にウェットスーツ用途として開発されており、工業用ゴム等と比べて柔軟性や伸縮性が高い製品です。

この性質上、ゴムのスライス加工、ジャージとの接着、保管、輸送の各工程において品質維持が困難かつデリケートな性質上、少なからず不具合箇所を持っており、完璧な良品はごくわずかです。


この為、弊社では全く使い物にならない生地以外は、基本的にお値引きでのご購入をお願いしております。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

不良値引き基準表



巾・長さ値引き基準

有効サイズ長さ以下	10cmまで	→ 10%値引き
	20cmまで	→ 20%値引き
	30cmまで	→ 30%値引き
有効サイズ巾以下	5cmまで	→ 10%値引き
	10cmまで	→ 20%値引き
	20cmまで	→ 30%値引き



お知らせタグについて

直径5cm以下の不具合箇所は【お知らせタグ】を貼付させていただきます。
この【お知らせタグ】の箇所については、お値引対象外とさせていただきます。
予めご了承ください。

- ▶ ジャージの色は、ロットにより見本と異なる場合がございます。
- ▶ スポンジ、またはジャージの支給品は品質保証の対象外とさせていただきます。

2022品質基準

品質基準は弊社取り扱いスポンジ (S・M・H・SH・W) 及び各種ジャージに適用されます。

生地の有効サイズについて	
アイテム	有効サイズ
1mm以下のCC使用商品	巾100cm×長さ170cm
1.5mmのFC使用商品 1.5～2.5mmのCC使用商品 2CRD・3CRD・4CRD及び、RD加工品	巾105cm×長さ180cm
2mm以上のFC使用商品 3mm以上のCC使用商品	巾110cm×長さ190cm

- ▶ 有効範囲外の不具合は保証の対象外とさせていただきます。
- ▶ ユニットスキン商品 (CC面どうし貼り合わせ) 及びサンドスキン (ジャージサンド) は受注生産のみ承ります。但し特殊加工の為、品質保証の対象から除外させていただきます。

厚み基準表

生地の総厚は①スポンジ + ②ジャージの合計値となります。

①スポンジ			+	②ジャージ													
厚さ	FC・MC	CC		実寸	ジャージ分類												
1mm		0.7～1.3mm	0.2～0.4mm	PS	KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5mm	1.3～1.8mm	1.3～1.8mm	0.3～0.5mm	PSE	PSK	ST	NB	BM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2mm	2.0～2.5mm	1.8～2.3mm	0.4～0.6mm	CF	SN	AK	NL	NLM	NLE	NLK	SK	CM	RF	PT			
2.5mm		2.3～2.8mm	0.5～0.7mm	MN	AT	AL	LY	MNB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3mm	3.0～3.5mm	2.8～3.3mm	0.6～0.8mm	ANS	TC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5mm		3.3～3.8mm	0.8～1.0mm	HTX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4mm	4.0～4.5mm	3.8～4.3mm	1.1～1.6mm	CRL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5mm		4.3～4.8mm	1.2～1.7mm	HTC	DME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5mm	5.0～5.5mm	4.8～5.3mm	1.3～1.5mm	SL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5mm		5.3～5.8mm	1.5～2.0mm	FP	AFL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6mm		5.8～6.3mm															
6.5mm	6.5～7.0mm	6.3～6.8mm															
8mm	8.0～8.5mm	7.8～8.3mm															
10mm		9.8～10.3mm															

上記厚み基準表は弊社が生産工程で設ける目標値であり、この基準を満たさない物を補償するための物ではございません。ウェットスーツ用クロロプレンゴムの性質上、部分的に基準から外れる場合や経時変化によって生地が縮んだり薄くなる場合もございます。予めご了承ください。